

A 類

安全衛生品質標示牌

尺寸：45x45 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙



B 類

一般標示牌

尺寸：36x36 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌



C 類

安全危害標示牌

尺寸：40x30 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌



D 類

安全危害標示牌

尺寸：30x40 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌



E 類

文字標語

尺寸：36x18 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌

高溫作業區 E-001	請高 勿溫 靠近 危險 E-002	灌油中請 熄滅 E-003	修 理 中 E-004	危 機 器 運 轉 中 險 E-005	小 上 下 樓 梯 步 E-006	工 作 中 禁 煙 E-007	危 險 爆 炸 物 E-008	非 作 業 人 員 禁 止 進 入 E-009	小 心 觸 電 E-010	嚴 禁 潮 濕 E-011
禁 止 轉 動 E-012	維 修 中 禁 止 啟 動 E-013	故 障 中 禁 止 操 作 E-014	請 試 勿 驗 操 作 中 E-015	電 梯 檢 修 中 請 勿 使 用 E-016	電 氣 檢 修 中 請 勿 操 作 E-017	硝 定 化 學 物 質 E-018	嚴 危 險 禁 區 入 域 E-019	嚴 未 經 禁 擅 許 入 可 E-020	閒 人 勿 進 E-021	禁 運 止 輸 進 入 中 E-022
電 氣 設 備 E-023	禁 止 送 電 E-024	請 高 勿 壓 靠 危 險 近 E-025	嚴 電 氣 禁 擅 入 備 E-026	小 電 氣 觸 電 備 E-027	請 送 勿 電 靠 近 中 E-028	禁 工 止 送 電 中 E-029	注 電 氣 安 工 全 作 E-030	高 壓 電 氣 危 險 E-031	禁 非 止 經 操 允 作 許 E-032	請 檢 勿 修 動 手 中 E-033
高 壓 電 氣 危 險 請 勿 靠 近 E-034	請 高 空 戴 安 全 帶 作 業 E-035	專 業 人 員 外 禁 止 進 入 E-036	機 房 重 地 閒 人 勿 進 E-037							
非 工 作 人 員 禁 止 出 入 E-038	非 工 作 人 員 禁 止 操 作 E-039	禁 止 使 用 E-040	謝 絕 參 觀 E-041	工 作 中 謝 絕 會 客 E-042	安 全 此 區 域 需 戴 眼 鏡 E-043	使 用 前 需 將 瓶 閥 打 開 E-044	使 用 砂 輪 機 需 戴 安 全 護 目 鏡 或 面 罩 E-045	拔 瓶 頭 前 需 確 認 無 絲 氣 後 再 拔 E-046	電 氣 修 護 中 請 勿 操 作 E-047	成 份 第 三 種 有 機 溶 劑 E-048
危 險 物 品 儲 存 處 E-049	危 險 物 之 類 別 第 一 類 危 險 物 名 稱 ： 最 大 儲 存 量 ： 管 理 負 責 人 E-050	1 本設備操作時雙手應 使用夾具。 2 換模或停機時應使用 安全塊防止模具脫落 E-051	工 作 場 所 禁 止 飲 食 吸 菸 E-052	危 險 物 製 造 場 E-053	請 噪 音 區 配 戴 耳 塞 E-054	有 機 溶 劑 使 用 時 請 配 戴 防 護 具 E-055	成 份 第 一 種 有 機 溶 劑 E-056	加 油 中 禁 止 轉 動 E-057	高 壓 氣 體 製 造 場 E-058	高 壓 氣 體 儲 存 處 E-059

F 類

文字標語

尺寸：36x18 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌

偏 限 空 間 作 業 中 F-001	動 火 作 業 中 F-002	嚴 禁 煙 火 F-003	施 工 中 請 勿 入 內 F-004	危 險 物 料 倉 庫 F-005
高 壓 危 險 F-006	嚴 禁 停 車 F-007	吸 煙 處 F-008	倉 庫 重 地 非 請 勿 入 F-009	電 焊 指 定 地 點 F-010
禁 煙 NO SMOKING F-011	停 車 檢 查 F-012	擔 架 存 放 處 F-013	出 口 處 F-014	禁 止 送 電 F-015
故 障 修 理 中 請 勿 送 電 F-016	消 防 防 火 責 任 者 ： 值 日 者 ： F-017	緊 急 時 請 敲 破 此 蓋 板 開 門 F-018 (50x18cm)		消 防 栓 1.5公 尺 內 請 勿 堆 放 物 品 F-019 (50x18cm)

G 類

特殊作業場所注意事項告示牌

尺寸：100X40 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌

- 1 使用有機溶劑應注意事項
- 2 預防塵肺症應注意事項
- 3 預防鉛中毒應注意事項
- 4 升降機操作應注意事項
- 5 噪音作業場所應注意事項
- 6 硫酸應注意事項
- 7 硝酸應注意事項
- 8 鹽酸應注意事項
- 9 使用氨NH₃應注意事項
- 10 氨水NH₄OH應注意事項
- 11 過氧化氫H₂O₂應注意事項
- 12 冰醋酸CH₃COOH應注意事項
- 13 氫氟酸應注意事項
- 14 氯CL₂使用應注意事項

使用有機溶劑應注意事項：

一、有機溶劑可使人體發生：
(1) 頭痛、(2) 疲倦感、(3) 目眩、(4) 貧血、(5) 肝臟障害等不良影響，應謹慎處理。

二、從事有機溶劑作業時，當注意：
1. 有機溶劑的容器，不論是否在使用中或不使用，都應隨手蓋緊。
2. 作業場所只可以存放當天所需要使用的有機溶劑。
3. 儘可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之蒸氣。
4. 儘可能避免皮膚直接接觸。

三、如果勞工發生急性中毒時：
1. 立即將中毒勞工移到空氣流通的地方，放低頭部使其側臥或仰臥，並保持他的體溫。
2. 立即通知現場負責人、安全衛生管理人員或其他負責衛生工作人員。
3. 中毒勞工如果失去知覺時，應立即將嘴中東西拿出來。
4. 中毒勞工如果停止呼吸時，應立即替他施行人工呼吸。

- 15 使用酸類()應注意事項
- 16 使用鹼類()應注意事項
- 17 從事缺氧作業應注意事項
- 18 特定化學作業應注意事項
- 19 各類工安警訊【缺氧、化學品、高溫、失控爆炸、靜電等】

H 類

漫畫型標語

尺寸：30x60 CM。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌

H-001	H-002	H-003	H-004	H-005	H-006	H-007	H-008
H-009	H-010	H-011	H-012	H-013	H-014	H-015	H-016
H-017	H-018	H-019	H-020	H-021	H-022	H-023	H-024

J 類

毒化物圖示

尺寸：10x10cm。30x30cm。壓克力製品，PVC 自黏性貼紙標示牌

J-001	J-002	J-003	J-004	J-005
J-006	J-007	J-008	J-009	J-010